

Anlieferbedingungen / Verpackungsvorschriften

1 Präambel

Die Leistungsfähigkeit der Logistik der Primus Präzisionstechnik ist eine wesentliche Einflussgröße zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, Voraussetzung für eine höhere Kundenbindung und führt mittelfristig zu steigenden Umsätzen.








Der Lieferant und Primus Präzisionstechnik streben eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zur termintreuen und optimierten Belieferung mit qualitativ hochwertigen Produkten an. Die nachstehenden Transport- und Verpackungsvorschriften sind unabhängig von der vereinbarten Lieferkondition und Bestandteil unserer Einkaufsbedingungen.

Die Ware ist per LKW oder Transporter mit Hebebühne anzuliefern, der mit Hilfe eines eigenen Hubwagens entladen werden kann. In Absprache kann ein Gabelstapler bzw. Hubwagen zur Verfügung gestellt werden.

Beförderungskosten werden nur, wenn vereinbart, von uns entsprechend der vereinbarten Lieferkondition übernommen. Höhere Transportkosten bei Veränderung der durch diese Vorschrift erteilten Versandart, z. B. Luftfracht, Bahn-Express, Schnellpakete, Kurierdienste, etc. erkennen wir nur an, wenn eine solche Versandart ausdrücklich von uns vorgeschrieben und schriftlich freigegeben wird.








2 Begleitpapier, Lieferschein

Der Lieferschein ist in einfacher Ausführung der Ware beizufügen und muss nachstehende Auftrags-Einzelheiten enthalten - wenn möglich zusätzlich als Barcode (EAN128 / Code39):

-  Lieferanten – Nummer
-  Lieferanten - Name
-  Bestell- / Auftragsnummer Primus Präzisionstechnik
-  Artikel- / Ident- Nummer Primus Präzisionstechnik
-  Werksprüfzeugnis auf Anforderung gem. Bestellung
-  Anzahl Packstücke
-  Liefermenge

3 Kennzeichnung der Ware bzw. Behältnisse








Die Kennzeichnung der Ware erfolgt mit einem VDA-Warenanhänger (VDA Empfehlung 4902 Version 4). (Beispielhafte Bezugsquelle: <http://www.logitogo.com>). Die Minimalanforderungen der Kennzeichnung der Ware bzw. Behältnisse sind;

-  Artikel- / Ident- Nummer Primus Präzisionstechnik
-  Zeichnungsindex
-  Produktbezeichnung
-  Lieferanten – Nummer
-  Bestellnummer Primus Präzisionstechnik
-  Fertigungsdaten / Charge
-  Gesamtmenge / Füllmenge (Stückzahl)

Produkte, die auf Grund ihrer Eigenschaften eine begrenzte Haltbarkeit aufweisen, müssen mit entsprechenden Haltbarkeitsangaben gut sichtbar auf der Verpackung gekennzeichnet werden.

4 Verpackungsanforderungen

Die Verpackungsart, -größe und -füllmenge für alle Materialien sind mit dem Einkauf der Primus Präzisionstechnik abzustimmen.

-  Folgende Ziele sind bei der Verpackung zu verfolgen:
-  Transportschutz und Transportsicherung
-  Bildung rationeller Ladeeinheiten
-  Optimale Auslastung der Behältnisse
-  Entladbarkeit und Transport durch Flurförderfahrzeuge (max. 1.000 kg)
-  Stapelfähigkeit
-  Verpackungsmaterialien sind recyclingfähig / nachhaltig auszuführen. Kunststoffe z. B. Styropor sind zu vermeiden.

Die gesetzlichen Vorschriften für den Transport von "Gefährlichen Stoffen" sind vom Lieferanten unbedingt einzuhalten. Er haftet auch für alle sich aus der Nichtbeachtung ergebenden Schäden und ist verpflichtet Primus Präzisionstechnik im Schadensfall auf erstes Anfordern von jeder Haftung freizustellen.

4.1 Individuelle Artikelverpackung

Hierbei handelt es sich um artikelbezogene Spezialverpackung wie beispielsweise Zwischenlagen oder Stanzverpackungen in Standardverpackungen. Diese Verpackungsart wird im Vorfeld der Lieferung abgestimmt.

4.2 Verpackung mit Ladungsträgern

Nachstehend aufgelistet finden Sie die Verpackungen, welche bei Primus Präzisionstechnik Anwendung finden. Kleinladungsträger werden nur mit Artikeln einer Artikelnummer (sortenrein) befüllt.

Euro-Palette (Euro-Pool-Palette)	Es werden nur Paletten akzeptiert, welche den Bestimmungen der European Pallet Association (EPAL) mit den Abmessungen 1200 mm x 800 mm entsprechen. Die Regelhöhe von Europaletten ist 1,0 m incl. Palette; die max. Höhe einer auf Europaletten beträgt 1,8 m inkl. Palette.				
½ Palette	Paletten mit den Abmessungen 800 mm x 600 mm. Die Regelhöhe von ½ Paletten ist 1,0 m incl. Palette; die Höhe von ½ Paletten beträgt max. 1,8 m inkl. Palette. Zu verwenden sind Paletten mit 3 Kufen.				
Holz-Klapp-Aufsatzrahmen	Der Holz-Klapp- Aufsatzrahmen macht aus der Palette einen Kleinladungsträger für Stückgut. Stapelhöhe bei Holz-Klapp- Aufsatzrahmen max. 4 Rahmen.				
	Artikel -Nr.	Bezeichnung	Außenmaß		
			Länge	Breite	Höhe
	114570	Holz-Klapp- Aufsatzrahmen für ½ Palette	800 mm	600 mm	200 mm



Kleinladungs-Träger (KLT) Behälter	Kleinladungs-Träger Behälter sind stapelbar auf Europaletten bzw. ½ Paletten. Die max. Stapelhöhe beträgt 8 Kisten - Gewichtsbeschränkung pro Behälter 15 kg nach vorheriger schriftlicher Freigabe bis 30 kg.				
	Artikel -Nr.	Bezeichnung	Außenmaß		
			Länge	Breite	Höhe
	114197	Stapelbehälter - taubenblau Größe 1/4 Euro	600 mm	400 mm	170 mm
114204	Stapelbehälter - taubenblau Größe 1/8 Euro	400 mm	300 mm	170 mm	
Einzel-Karton	Gewichtsbegrenzung max. 15 kg nach vorheriger schriftlicher Freigabe der Logistik der Primus Präzisionstechnik bis 30 kg.				
Gitterbox	Gitterboxen müssen den Qualitätsanforderungen der European Pallet Association (EPAL) entsprechen. Die Abmessungen betragen 1230 mm x 830 mm x 970 mm. Die Anlieferung in Gitterboxen ist schriftlich im Vorfeld mit der Logistik der Primus Präzisionstechnik abzustimmen.				
Einwegpalette	Die Anlieferung auf Einwegpalette (im Euro-Paletten-Maß) oder Ähnliches ist im Vorfeld schriftlich mit der Logistik der Primus Präzisionstechnik abzustimmen.				

4.3 Sonstige Verpackung

Sonstige Verpackungen akzeptieren wir nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung.

5 Wareneingang







Wareneingänge werden, außer an Feier- bzw. Betriebsurlaubstagen,

-  Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr,
Pause von 09.30 Uhr bis 09.45 Uhr und von 12.30 Uhr bis 12.45 Uhr
-  Freitag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr,
Pausenzeit von 09.30 Uhr bis 10.00 Uhr,

entgegen genommen.

6 Ablehnung von Anlieferungen

Wir behalten uns vor die Annahme von Anlieferungen zu verweigern, wenn

-  bei Anlieferung in einem ungeeigneten Fahrzeug
-  bei Anlieferung in einer ungeeigneten Verpackung
-  bei beschädigten Ladungsträgern
-  bei Transportschäden der Ware
-  keine / unvollständige Begleitpapiere vorhanden sind
-  die Kennzeichnung der Ware nicht ausreichend erfolgt ist